

Общество с ограниченной ответственностью

«МАЗКОМ»

ИНН 7734640085, КПП 773301001,

р/с 40702810502200142004

в ОАО Банк «Возрождение» г.Москва,

к/с 30101810900000000181, БИК 044525181

115184, г.Москва, Озерковский переулок,

Дом 12, эт 2, пом 1, ком. 23

Тел: +7 /495/ 921-41-06

e-mail: maz@mazcom.ru



www.mazcom.ru

№ 1113/ам от 10.01.2024 г.

В ответ на Ваш запрос сообщаем о возможности поставить автогидроподъемник.

Цена: 9 170 000 руб. с НДС 20%.

Наименование характеристики	Значение характеристики (показатель)	Ед. изм.
Максимальная рабочая высота подъема	18	метр
Наличие электроизоляции подъемника	С электроизолированными компонентами	
Колесная формула	4x2	
Тип автоподъемника	С телескопической стрелой	
Тип двигателя	Дизельный	

	Наименование характеристики	Значение характеристики (показатель)	Ед. изм.
1.	Мощность двигателя транспортного средства	168,9	л.с.
2.	Длина	7.5	м

3.	Ширина	2.5	м
4.	Высота	3.6	м
5.	Угол поворота люльки, градусы	60 (в обе стороны)	°
6.	Тип двигателя	дизельный	
7.	Тип автоподъемника	с телескопической стрелой	
8.	Кабина	Двухрядная	
9.	Высота АГП	22	м
10.	Размещение электропроводки и рукавов высокого давления	снаружи, в специальном защищенном кожухе	
11.	Изоляция люльки	2000	в
11.	Управление подъемником	гидравлическое (в люлке и на колонне)	
12.	Угол поворота	не ограничен	град.
13.	Грузоподъемность люльки	300	кг
14.	Количество пультов управления	2	
15.	Материал люльки	алюминий	
16.	Расположение люльки	над кабиной	
17.	Пульт управления опорами	гидравлический, на каждой стороне отдельный рычаг	
18.	Пуск/стоп двигателя транспортного средства из люльки	наличие	
19.	Раздельный опорный контур (выдвижение с одной стороны, с двух сторон)	наличие	
20.	Температурные диапазоны работы АГП	от -40 до +40	
21.	Устройство вызова экстренных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании	наличие	
22.	ограничитель предельного груза	наличие	
23.	устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении	наличие	
24.	ограничение зоны обслуживания	наличие	
25.	устройство блокировки колен при невыставленных опорах, в виде установленного над задними колесами механического блокиратора	наличие	

26.	устройство блокировки опор при рабочем положении стрелы в виде бесконтактного датчика на стойке	наличие	
27.	устройство аварийного опускания люльки в виде ручного гидравлического насоса, позволяющего привести люльку в положение «Посадка» и полностью сложить подъемник в транспортное положение	наличие	

Срок поставки – 45 рабочих дней.

Условия оплаты – 10% предварительная оплата, 90% после уведомления о готовности.

Генеральный директор



А. Стельмак