



**Дилерский Центр КАМА центр**  
Красноярск  
Адрес: 660020 г. Красноярск, ул.  
Енисейская 2/4  
Телефон: +7 (391) 290-25-90  
Сайт: uaz124.ru

**Ваш менеджер:**  
Могунова Елена  
Анатольевна  
Телефон: +7(965)9192345  
E-mail: mea@kama124.ru



\* - Изображение может отличаться от реальной версии  
Дата предложения: 16.06.2023  
Действительно до: 16.07.2023

## УАЗ СГР 1 поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7 МТ 4x4 (112,2 л.с.), EURO-0 Стандарт 112

Год выпуска: 2023

VIN: ХТТ390945Р1214830

Цвет: Защитный неметаллик (ЗЩЭ)

Обивка салона: Ткань

**Цена:** 1 466 000,00 руб.  
**Скидка дилера:** 0,00 руб.  
**Итого:** 1 466 000,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

#### Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

## Характеристики

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	1075 кг
------------------	---------

### Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм
Экологический стандарт	ЕВРО-0		

### Трансмиссия и управление

Диаметр разворота		Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

### Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задняя подвеска	зависимая, рессорная	Задние тормоза	с барабанными механизмами

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	7 м
--------------------------	-----

## Стандартная комплектация

### Базовое шасси

- Локеры на передних колесах
- Полноразмерное запасное колесо
- Брызговики задних колес
- Платформа металлическая с тентом
- Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сиденьем по ходу движения
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- КПП 5 ст. ВАIC
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП
- Двигатель ЗМЗ-40911 с ЭСУД СОАТЭ
- Регулятор тормозных сил
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Стабилизатор передней подвески
- Диски штампованные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой

### Безопасность

- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей

- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях

### **Экстерьер**

- Передний бампер с накладками
- Колпаки на ступицах передних колес
- Обечайка номерного знака
- Световозвращатели на основании платформы

### **Комфорт**

- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Ящик для мелких вещей
- Мягкая обивка салона и кабины
- Мягкая обивка передних дверей
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Единая комбинация приборов
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания

## **Дополнительная информация**