



Дилерский Центр КАМА центр
Красноярск
Адрес: 660020 г. Красноярск, ул.
Енисейская 2/4
Телефон: +7 (391) 290-25-90
Сайт: uaz124.ru

Ваш менеджер:
Могунова Елена
Анатольевна
Телефон: +7(965)9192345
E-mail: mea@kama124.ru



* - Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 16.06.2023

Действительно до: 16.07.2023

**УАЗ СГР 1 поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 МТ 4x4 (112,2 л.с.),
EURO-0 Стандарт без ABS, Евро 0 390995-122**

Год выпуска: 2023

VIN: ХТТ390995Р1213163

Цвет: Защитный неметаллик (ЗЩЭ)

Обивка салона: Ткань

Цена: 1 450 000,00 руб.

Скидка дилера: 0,00 руб.

Итого: 1 450 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2300 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Объем багажника максимальный	3,1 м3	Снаряженная масса	1890 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объём топливного бака	50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5

Характеристики

Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16
---------------	-----------	------------	-----------

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	925 кг	Объем багажного отделения	3,1 м3
------------------	--------	---------------------------	--------

Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Экологический стандарт	ЕВРО-0
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм		

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м
--------------------------	--

Стандартная комплектация

Базовое шасси

- Двигатель ЗМЗ-40911 с ЭСУД СОАТЭ
- Диски штампованные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- АКБ с газоотводной трубкой
- Кабина 5-ти местная 3-х дверная с трехместным сиденьем по ходу движения вдоль перегородки грузового отсека и 2-мя сиденьями для оформления документов
- Локеры на передних колесах
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Полноразмерное запасное колесо
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КПП
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Стабилизатор передней подвески
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости
- КПП 5 ст. ВАИС
- Дополнительный топливный бак
- Система выпуска экологического класса 0
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КПП

Безопасность

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Обечайка номерного знака
- Световозвращатели на задних бамперах
- Передний бампер с накладками
- Колпаки на ступицах передних колес

Комфорт

- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Стол в салоне на передней перегородке
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Жёсткая обивка салона
- Мягкая обивка салона и кабины
- Мягкая обивка передних дверей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Ящик для мелких вещей
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Единая комбинация приборов
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Одна откидная подножка двери задка

Дополнительная информация