

ЭНКМ-3



ЭНКМ-3 — устройство сбора данных со встроенными дискретными и аналоговыми входами и дискретными выходами. Осуществляет опрос до 64 устройств и ретрансляцию данных по 14 независимо настраиваемым каналам.

Поддерживает протоколы обмена МЭК 61850-8-1 (клиент/сервер), МЭК 60870-5-101/103/104, Modbus RTU/TCP и проприетарные протоколы ряда устройств.



Подробнее

Набор входов и выходов

000	— входы и выходы отсутствуют	33 900
400	— 4 × DI «сухой» контакт	35 900
800	— 8 × DI «сухой» контакт	36 900
430	— 4 × DI «сухой» контакт, 3 × DO EMR	36 900
421	— 4 × DI «сухой» контакт, 2 × DO EMR, 1 × AI ±20 мА	40 900
422	— 4 × DI «сухой» контакт, 2 × DO EMR, 2 × AI 0...20 мА	40 900
640	— 6 × DI «мокрый» контакт (24 В=), 4 × DO SSR	38 900
612	— 6 × DI «сухой» контакт (24 В=), 1 × AI NTC 10 кОм, PWM (24 В=, 250 Вт)	44 900
1242	— 12 × DI «мокрый»/«сухой» контакт (24 В=), 3 × DO EMR, 1 × AI NTC 10 кОм, PWM (24 В=, 250 Вт)	49 900