

Техническое описание
Трансформатор ТМГ12-250/6/0,4 Д/Ун-11 УХЛ1

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Тип	ТМГ12
2.	Номинальная частота Гц	50
3.	Номинальная мощность кВА	250
4.	Номинальное напряжение обмотки ВН,кВ	6
5.	Номинальное напряжение обмотки НН,кВ	0,4
6.	Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения обмотки ВН, ПВВ	$\pm 2 \times 2,5\%$
7.	Потери холостого хода, Вт	425
8.	Потери короткого замыкания, Вт	3250
9.	Напряжение короткого замыкания, %	4,5
10.	Схема и группа соединения обмоток	Д/Ун-11
11.	Степень защиты	IP00
12.	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
13.	Гарантия со дня ввода в эксплуатацию	60 месяцев
14.	Остальные технические требования согласно: - ГОСТ 52719-2007 - ТУ РБ 100211261.015-2001	
15.	Конструктивные особенности: - материал обмоток - алюминий	
16.	Конструкция корпуса- гофрированный бак, система охлаждения – естественная.	
17.	Окраска – атмосферостойкая, гарантия покрытия – 10 лет Цвет -серый	
18.	Габаритные размеры: д/ш/в 1170/790/1355 мм, масса 1000 кг	

Директор ООО «ЭНЕТРА» Косяченко Н. А.

