

Акционерное Общество СК СТОЛИЦА

109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 16, эт.1, пом. IV, к.1, оф. 5 ИНН 7709190643 ОГРН 1027700374393

Исх. № 80/1 от 13/III- «10» марта 2026 г.

Директору
ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ»
Макаренко В.А.

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за обращение в АО «СК СТОЛИЦА» и предоставленную возможность стать партнёрами в части поставок ДГУ. В ответ на Ваш запрос направляем Вам технико-коммерческое предложение (ТКП).

№ п/п	Наименование позиции	Кол-во	Ед. изм.	Цена за шт, руб, в т.ч. НДС 22%	Стоимость, руб, в т.ч. НДС 22%
1	Дизельный генератор АД-150С-Т400-1РПМ2-ПЖД	1	шт.	2 712 484,08	2 712 484,08
ВСЕГО без НДС					2 223 347,61
НДС 22%					489 136,47
ВСЕГО с учетом НДС 22%					2 712 484,08

1. Срок действия ТКП – 1 неделя;
2. Условия оплаты – аванс 100%;
3. Поставка –включена в стоимость ТКП;
4. Прочие условия – оговариваются дополнительно в порядке заключения Договора;

Генеральный директор



В. И. Демков

Приложение №1
к Иск. № 80/1 от 13/III- «10» марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дизельный генератор АД-150С-Т400-1РПМ2-ПЖД

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Серия	ЯМЗ
2	Мощность номинальная, кВт	150
3	Мощность номинальная, кВА	187,5
4	Мощность максимальная, кВт	165
5	Мощность максимальная, кВА	206,2
6	Коэффициент мощности	0,8
7	Напряжение (В)	400/230
8	Количество фаз	3
9	Частота, Гц	50
10	Номинальный ток (А)	270
11	Объём системы охлаждения (л)	54
12	Объём топливного бака (л)	300
13	Топливный сепаратор	Да
14	Расход топлива при 50% мощности л/ч	23
15	Расход топлива при 75% мощности л/ч	33,4
16	Расход топлива при 100% мощности л/ч	44,1
17	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
18	Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
19	Установленный аккумулятор Ah/V	2x190/12
20	Исполнение	Открытое
21	Глушитель	промышленный
22	Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2710x1320x1600
23	Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
24	Производитель двигателя	ЯМЗ
25	Двигатель	ЯМЗ-238ДИ
26	Мощность двигателя максимальная, кВт	234,3
27	Количество цилиндров	8
28	Расположение цилиндров	V-образное
29	Рабочий объём двигателя (л)	14.86
30	Система впуска воздуха	с турбонаддувом
31	Регулятор оборотов	механический
32	Рекомендуемый тип масла	Масло моторное минеральное SAE 15W40 CF-4
33	Емкость масляной системы (л)	32
34	Генератор	Engga EG280-160N
35	Мощность генератора, кВт	160
36	Система возбуждения	SHUNT
37	КПД генератора, %	91,7
38	Шаг обмотки	2/3
39	Количество опорных подшипников	1
40	Класс защиты обмотки	IP21
41	Степень изоляции	H
42	Точность регулировки напряжения (± %)	1
43	Регулятор напряжения	AVR EVC600
44	Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
45	Язык интерфейса контроллера	русский
46	Масса, кг	2 350
47	Вес брутто (кг)	2 351
48	Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена, кожух
49	Высота рамы (мм)	180
50	Длина (мм)	2 710

Генеральный директор

В. И. Демков

Комплектация

№ п/п	Вид опции	Кол-во	Ед.
1	<i>Дизельный генератор АД-150С-Т400-1РПМ2-ПЖД</i>	<i>1</i>	<i>шт.</i>
1.1	Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400-1РМ2	1	шт.
1.2	Кожух для ДГУ (с шумоизоляцией) К (У)	1	шт.
1.3	Подогрев картера (гибкая нагревающая пластина, 220В), комплект с установкой	1	шт.
1.4	Сухой контакт	1	шт.
1.5	ПЖД с комплектом для установки ЯМЗ	1	шт.
1.6	Насадка топливозаборная обогреваемая (с установкой)	1	шт.
1.7	Система дополнительной очистки топлива с фильтром-сепаратором с подогревом для ДГУ от 200 кВт до 600	1	шт.

Генеральный директор



В. И. Демков